

Modulares Schraubenkompressor System



Direkt getriebenes, ungekühltes (LS) Low Space-System



LS-DDNC

Direkt getriebenes, ungekühltes System



DDNC



B 600
 250-600 m³/h



MISTRAL
 365-750 m³/h

TYPHON II
 500-1130 m³/h

13R-15L
19R-22L

Vorsatzgetriebe
 wahlweise



B 1500
 625-1550 m³/h

DDIC



Direkt getriebenes, gekühltes System

SP XL-DDIC



(Saugen + Druck) Direkt getriebenes, gekühltes (SP) Saug- und Drucksystem
 Optionen für sämtliche Schraubenverdichter



Hydraulik
 Adapter



DEUTZ
 SAE Gussflansch für



PERKINS



YANMAR



Modulares Schraubenkompressor System

LKW	Getriebe	Nebenantrieb	Drehrichtung	13R	19R	20R
MB	G211(281)-12	NA 123-10b	↻ Links	1:1.05 / 1.34	1:1.33 / 1.70 1:1.71 / 2.18	1:1.33 / 1.70 1:1.71 / 2.18
	G330-12	NA 123-10b	↻ Links	1:1.35 / 1.74	1:1.35 / 1.74 1:1.70 / 2.20	1:1.35 / 1.74 1:1.70 / 2.20
	G221-9	NA 123-10b	↻ Links	1:1.27	1:1.63	1:1.63
	G211-16	NA 123-10b	↻ Links	1:1.17 / 1.40	1:1.50 / 1.80	1:1.50 / 1.80
	G240-16	NA 123-10b	↻ Links	1:1.34 / 1.62	1:1.70 / 2.05	1:1.70 / 2.05

LKW	Getriebe	Nebenantrieb	Drehrichtung	13R	19R	20R
DAF IVECO MAN RVI	ZF 16S1620 (1920-2220) TD	N221/10	↻ Links	1:1.14 / 1.36	1:1.68 / 12.00	1:1.68 / 2.00
	ZF 16S1820 (2220-2720) TO	N221/10	↻ Links	1:1.13 / 1.35	1:1.75 / 2.10	1:1.75 / 2.10
	ZF 12 AS 2301 DD	N AS / 10	↻ Links		1:1.51 1:1.92	1:1.51 1:1.92
	ZF 12 AS 2301 OD	N AS / 10	↻ Links	1:1.40	1:1.73 1:2.15	1:1.73 1:2.15

LKW	Getriebe	Nebenantrieb	Drehrichtung	13R	15L	20R
SCANIA	GRS890 / 900 / 920	EG600	↻ Rechts		1:1.45 / 1.78	
	GRS905	EG660	↻ Links	1:1.00 / 1.24		
	GRS905	EG661	↻ Links	1:1.28 / 1.58		1:1.28 / 1.58
	GRSO905	EG663	↻ Links	1:1.03 / 1.29		
	GRS895	EG664	↻ Links	1:1.00 / 1.24		
	GRS895	EG665	↻ Links	1:1.28 / 1.58		1:1.28 / 1.58

LKW	Getriebe	Nebenantrieb	Drehrichtung	15L	22L	20R
VOLVO RVI	V2214/2514/2814	PTR-FH	↻ Links			1:1.23 / 1.54
	V2214/2514/2814	PTRD-F(D1-D2)	↻ Rechts	1:1.30 / 1.62		
	VO2512/3112AT	PTR-FH	↻ Links			1:1.57 / 2.00
	VO2512/3112AT	PTRD-F(D1-D2)	↻ Rechts		1:1.65 / 2.10	

VORSICHT : Achten Sie darauf, dass der Leistungsbedarf des Verdichters bei eingestelltem Sicherheitsventil unter der von dem Nebenantrieb gelieferten Leistung liegt.



Ihr Händler :

Mouvex - Blackmer

ZI la Plaine des Isles, rue des Caillottes 89000 Auxerre, FRANCE • T +33.3.86.49.86.30 F +33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com

Blackmer behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Präsentationen ohne Vorankündigung zu ändern. Kein Vertragsdokument.
Printed in FRANCE by Filigrane © 2008 Blackmer